

Artikelnummer: 11339

## BEAM Module TX30



- ✓ Zijkanaal ventilator, zeer krachtig en geluidsarm, geheel onderhoudsvrij en geschikt voor continue gebruik
- ✓ Geïntegreerd filter reinigingssysteem
- ✓ Complete stalen constructie
- ✓ Laag geluidsniveau
- ✓ Compact, mobiel en centraal
- ✓ Gereduceerde down time van machines
- ✓ Groot filter oppervlak voor hoge efficiency
- ✓ Garantie 2 jaar

### TECHNISCHE GEGEVENS

|                    |        |          |
|--------------------|--------|----------|
| Voltage            | V - Hz | 400 - 50 |
| Nominaal vermogen  | kW     | 3,0      |
| Frequentieregelaar |        | Nee      |
| Beschermingsklasse | IP     | 55       |
| Vacuüm max.        | mbar   | 310      |
| Luchtstroom max.   | m³/h   | 420      |
| Geluidsniveau      | db(A)  | 74       |

### FILTER

|                   |     |                   |
|-------------------|-----|-------------------|
| Filter type       |     | Ster              |
| Filter klasse     |     | M                 |
| Filter materiaal  |     | Polyester         |
| Filter oppervlak  | cm² | 38.000            |
| Reinigingssysteem |     | Shaker, handmatig |

### OPVANG

|               |       |               |
|---------------|-------|---------------|
| Opvangsysteem |       | Rol container |
| Capaciteit    | liter | 100           |

### AFMETINGEN

|                 |            |            |
|-----------------|------------|------------|
| Aanzuig opening | Ø mm       | 70         |
| Afmetingen      | cm (lxbxh) | 110x65x140 |
| Gewicht         | kg         | 130        |

## Motor

De zijkanaalventilator is Made in Italy en garandeert een geluidsarme en krachtige output door een transmissieloze koppeling en is daarom tevens volledig onderhoudsvrij en geschikt voor continue gebruik.



## Opvang & Behuizing

Het verzamelde materiaal wordt opgeslagen in een stevige stalen container en kan eenvoudig worden verplaatst dankzij 4 industriële zwenkwielen. De bak is los te koppelen dankzij een Quick Release hendel.



## Extra opties

- ☐ PRV - Overdrukventiel op de stofzuiger voor het bijmengen van valse lucht
- ☐ TAN - Tangentiële inlaat en conische filterbescherming
- ☐ SD - Leidingafsluiter t.b.v. Jet Clean® filterreinigingssysteem
- ☐ KDP - Drukverschil kit voor het gebruik van zakken in de opvangbak
- ☐ LP - Longopac zaksysteem
- ☐ FLT - Vlotter voor overstroombeveiliging bij het zuigen van vloeistoffen
- ☐ BX - Roestvrij stalen opvangbak (AISI 304)
- ☐ GX - Roestvrij stalen opvangbak en behuizing (AISI 304)
- ☐ TX - Roestvrij stalen opvangbak, behuizing en frame (AISI 304)
- ☐ GRD - Aarding tegen statische ontladingen
- ☐ FKL - Kantelbeugel voor de rol container, te gebruiken met vorkheftruck
- ☐ GFR - Hijsbeugel voor de rol container, te gebruiken met vorkheftruck

## Filter

De filtratie wordt standaard gegarandeerd door een polyester sterfilter. De stervorm zorgt voor een optimale doorgang van de luchtstroom, ook wanneer het filter vuil is. Beschermklasse M stopt alle deeltjes tot 1 micron.



## Filter opties

- ☐ ANT M - Antistatisch filter, klasse M
- ☐ MTF - Teflon filter, klasse M geschikt voor ...
- ☐ PFTE - PFTE filter, klasse M geschikt voor ...
- ☐ PFTE ANT - Antistatisch PFTE filter, klasse M geschikt voor ...
- ☐ HEPA 14 - Absoluut filter voor de hoogst mogelijke efficiency op het gebied van filtratie met een particle opname van 99,997%
- ☐ NOMEX - Hittebestendig filter tot 250°C

## Filterreinigingssysteem opties



Schaker  
handmatig



Jet Clean®



Perslucht  
ontladingen



Pneumatische shaker  
semiautomatisch