

Artikelnummer: 11341

BEAM Module TX40S



- ✓ Zijkanaal ventilator, zeer krachtig en geluidsarm, geheel onderhoudsvrij en geschikt voor continue gebruik
- ✓ Geïntegreerd filter reinigingssysteem
- ✓ Complete stalen constructie
- ✓ Laag geluidsniveau
- ✓ Compact, mobiel en centraal
- ✓ Gereduceerde down time van machines
- ✓ Groot filter oppervlak voor hoge efficiency
- ✓ Garantie 2 jaar

TECHNISCHE GEGEVENS

Voltage	V - Hz	400 - 50
Nominaal vermogen	kW	4,0
Frequentieregelaar		Nee
Beschermingsklasse	IP	55
Vacuüm max.	mbar	430
Luchtstroom max.	m³/h	330
Geluidsniveau	db(A)	76

FILTER

Filter type		Ster
Filter klasse		M
Filter materiaal		Polyester
Filter oppervlak	cm²	38.000
Reinigingssysteem		Shaker, handmatig

OPVANG

Opvangsysteem		Rol container
Capaciteit	liter	100

AFMETINGEN

Aanzuig opening	Ø mm	70
Afmetingen	cm (lxbxh)	110x65x140
Gewicht	kg	140

Motor

De zijkanaalventilator is Made in Italy en garandeert een geluidsarme en krachtige output door een transmissieloze koppeling en is daarom tevens volledig onderhoudsvrij en geschikt voor continue gebruik.



Opvang & Behuizing

Het verzamelde materiaal wordt opgeslagen in een stevige stalen container en kan eenvoudig worden verplaatst dankzij 4 industriële zwenkwielen. De bak is los te koppelen dankzij een Quick Release hendel.



Extra opties

- ☐ PRV - Overdrukventiel op de stofzuiger voor het bijmengen van valse lucht
- ☐ TAN - Tangentiële inlaat en conische filterbescherming
- ☐ SD - Leidingafsluiter t.b.v. Jet Clean® filterreinigingssysteem
- ☐ KDP - Drukverschil kit voor het gebruik van zakken in de opvangbak
- ☐ LP - Longopac zaksysteem
- ☐ FLT - Vlotter voor overstroombeveiliging bij het zuigen van vloeistoffen
- ☐ BX - Roestvrij stalen opvangbak (AISI 304)
- ☐ GX - Roestvrij stalen opvangbak en behuizing (AISI 304)
- ☐ TX - Roestvrij stalen opvangbak, behuizing en frame (AISI 304)
- ☐ GRD - Aarding tegen statische ontladingen
- ☐ FKL - Kantelbeugel voor de rol container, te gebruiken met vorkheftruck
- ☐ GFR - Hijsbeugel voor de rol container, te gebruiken met vorkheftruck

Filter

De filtratie wordt standaard gegarandeerd door een polyester sterfilter. De stervorm zorgt voor een optimale doorgang van de luchtstroom, ook wanneer het filter vuil is. Beschermklasse M stopt alle deeltjes tot 1 micron.




Filter opties

- ☐ ANT M - Antistatisch filter, klasse M
- ☐ MTF - Teflon filter, klasse M geschikt voor ...
- ☐ PFTE - PFTE filter, klasse M geschikt voor ...
- ☐ PFTE ANT - Antistatisch PFTE filter, klasse M geschikt voor ...
- ☐ HEPA 14 - Absoluut filter voor de hoogst mogelijke efficiency op het gebied van filtratie met een particle opname van 99,997%
- ☐ NOMEX - Hittebestendig filter tot 250°C

Filterreinigingssysteem opties



Schaker
handmatig



Jet Clean®



Perslucht
ontladingen



Pneumatische shaker
semiautomatisch